

# Drift og vedligehold

Parador parketgulve kan takket være færdigbehandlede overflader let rengøres og plejes. For at du kan have glæde af dit gulv i lang tid, følger her nogle anvisninger vedr. værdibevarelse, rengøring og pleje:

## Værdibevarelse

Generelle anvisninger vedr. værdibevarelse af dit parketgulv:

- › 30–65% relativ luftfugtighed er optimalt for Parador parket og også anbefalelsesværdigt for menneskers velbefindende.
- › Undgå sand og snavs, da begge dele virker som sandpapir.
- › Ansamlinger af væske på gulvet skal straks tørres op.
- › Vask kun med en let fugtig klud.
- › Du må ikke anvende skuremiddel, bonevoks eller polisher. De giver bl.a. et mat udseende
- › Forsyn stole og borde med bløde filtglidere. Kontorstole bør have bløde hjul eller også skal du i disse stærkt belastede områder bruge passende gulvbeskyttelsesmåtter.
- › Der må ikke anvendes damprenser.

## Undgå beskadigelser

Lige som ved alle andre gulvbælægninger bør du beskytte dit nye parketgulv mod snavs, jord og sand ved at lægge måtter ved indgangsdører.

Til beskyttelse af træet mod ridser skal der under stoleben, bordben og under møbler monteres passende, bløde filtdupper. Hjul på kontorstole, arkivvogne og rullecontainere skal udstyres med bløde kørebåner/hjul. Desuden er der mulighed for, at man kan beskytte gulvet i disse stærkt belastede områder med passende beskyttelsesmåtter (fås i kontorudstørsforretninger). En voksning eller en ekstra lakering af de lakerede parketgulve er ikke nødvendig, da sådanne foranstaltninger på ingen måde resulterer i en forbedring af udseendet eller af brugsværdien.

Vi anbefaler en regelmæssig rengøring af dit parketgulv med støvsuger (hævede børster) eller kost. En rengøring med en let fugtig klud bør kun bruges, når der er tale om fastsiddende snavs. Det er vigtigt, at moppen/kluden er vredet godt op og at der ikke efterlades pytter med vand.

## Bygningsafslutningsrengøring

- › Borestøv og andre løse partikler fjernes i første omfang med kost eller støvsuger.
- › Tør gulvet af med en let fugtig klud evt. under tilsætning af gængse rengørings- og plejeprodukter.
- › Sørg for, at gulvet kun bliver let fugtigt, aldrig vådt.

## Vedligeholdelsesrengøring

- › Støv, fnug og løse partikler fjernes med kost eller støvsuger.
- › Pletvise tilsmudsninger tørres af med en let fugtig klud.
- › Er der tale om fastsiddende snavs, skal du tørre gulvet af med en let fugtig klud med almindelige rengøringsprodukter. Anvend kun et rengørings- og plejeprodukt, der egner sig til den pågældende parketoverflade.

## Reparation af ridser og skader

- › De beskadigede steder kan udbedres ved spartling med en blød voks i en farve der passer.

# Drift og vedligehold

## **Pleje af lakerede overflader og naturolierede / olieimprægnerede overflader (UV-OLIE)**

Til pleje af alle parketoverflader findes der, ud over de anbefalede plejeprodukter fra firmaet Saicos, som fremgår af prislisten, på markedet forskellige olie-, olievoks- eller vokssystemer. Du bør vælge et system. Hvis der bliver brugt et system i kombination med vand og sæbe, skal man sørge for, at gulvet altid kun er let fugtigt, aldrig vådt, eller at kluden altid vrides godt. Undgå altid pytter og stillestående vand.

Paradors naturolierede og olieimprægnerede (UV-olie) overflader kan behandles med alle gængse rengørings- og plejeprodukter til lufttørrende eller oxidativt tørrende naturolie-overflader og olieimprægnerede (UV-olie) overflader.

Ved en brugsklar overflade anbefales, afhængig af udnyttelse/belastning, og for at opnå en vedvarende værdibevarelse, en første behandling og en regelmæssig pleje. For kraftigere belastede områder, farvede, sturkturændrede overflader og rustikke sorteringer, især Trendtime 8, anbefaler vi, at man efter lægningen lader en gulvlægger give gulvfladen en behandling med Saicos Ecoline plejeolie (se Paradors prisliste).

## **Nedenfor følger nogle udbydere af rengørings- og plejeprodukter:**

- › Emsal: [www.emsal.de](http://www.emsal.de)
- › WOCA: [www.wocashop.de](http://www.wocashop.de)
- › Eukula: [www.eukula.de](http://www.eukula.de)
- › OSMO: [www.osmo.de](http://www.osmo.de)
- › SAICOS: [www.saicos.de](http://www.saicos.de)
- › LOBA: [www.loba.de](http://www.loba.de)
- › Naturhaus: [www.naturhaus.net](http://www.naturhaus.net)
- › PNZ: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

Følg behandlingsanvisningerne og mærkningen fra den udbyder, som du vælger.

# Værdibevarelse, rengøring og pleje

## Komplet renovering med afslibning

Hvis lamelparketgulvet renoveres på grund af beskadigelser eller andre forringelser, skal hele fladen slibes af, når det drejer sig om lakeret lamelparket og olieimprægneret lamelparket (UV-olie). Naturolierede gulve kan også delvist afslibes. For hver slibning slibes der, afhængig af skadens dybde, ca. 0,5 mm af. Lamelparket kan altså uden problemer slibes af flere gange. Til den derefter nødvendige overfladebehandling kan du anvende tilsvarende lak- eller olieprodukter fra en farvehandler. Der tilbydes en række forskellige overfladematerialer, som lak-, olie- eller voksforseglinger. Du kan anvende alle de systemer, som den pågældende producent anbefaler til lamelparketgulve.

## Pleje af børstede / strukturerede overflader

Børstede eller strukturerede overflader kræver en større plejeindsats og er mere modtagelige over for snavs. Sørg især for større rengøringszoner. På strukturerede overflader bør rengøringen foregå i strukturetningen.

# Værktøj, transport Opbevaring og tilbehør

## Værktøj

Når du skal lægge Parador lamelparket skal du bruge følgende værktøj og hjælpemidler: Parador MultiTool, målebånd eller tommestok, kniv, tape, blyant, stik- eller rundsav og hammer. Desuden skal du bruge låsekile og en slagklods. Parador har udviklet dette læggetilbør specielt, og forhandleren har det på lager.

## Transport og opbevaring

Undgå skader under transporten af lamelparketplankerne. Før du begynder på lægningen, skal plankerne akklimatiseres og opbevares på lægningsstedet i mindst 48 timer i originalemballagen. Kontrollér, at der ikke sker deformationer under opbevaringen. Lamelparketplanker må kun opbevares i et lukket rum med produktvenligt klima.

## Tilbehør

For at ikke kun det lagte gulv men hele rummet er i perfekt stand, skal du for eksempel til vægafslutningen bruge fodlister, til overgangene mellem to rum såkaldte gulyprofiler eller måske rørosætter.